



## ALLESDICHT

ALLESDICHT ist eine einkomponentige, wasserverdünnbare, streich-, spritz- und spachtelbare, auf Gummimehl basierende Dispersion ohne gesundheitsschädigende Bestandteile. ALLESDICHT wird 2- bis 3-schichtig jeweils nass auf trocken aufgebracht und bildet nach dem Abtrocknen eine hervorragend haftende, wasserundurchlässige Gummi-Abdichtungshaut von extremer Elastizität und mit bester Rissüberbrückung.

ALLESDICHT beseitigt oder verhindert Undichtigkeiten auf Holz, Fliesen, Blech, Faserzement, Bitumen, Beton, gesandeten Dachhäuten. Typische Anwendungen: Dacheindeckung, Terrasse, Balkon, Dachrinne, Schwimmbecken, Schwimmteich, Wasserbehälter, Mauerwerk, Kellerwand, im erdberührten Bereich.

ALLESDICHT wurde als Bauwerksabdichtung geprüft: allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P-SAC 02 / 5.1 / 22 - 335.

### Produktdaten

Farbdesign:	<b>rotbraun</b>	Gewicht:	<b>11 kg/Eimer = 3.3 kg/m<sup>2</sup> x 2 mm</b>
Verbindungssystem:		Bedarf:	<b>1 m<sup>2</sup> x 2 mm = 0.3 Eimer</b>
relevante Maße:	<b>x x mm</b>	Packmaße:	<b>346 x 266 x 241 mm</b>

### Eigenschaften



#### Farbdesign: rotbraun

Rotbraun ist die klassische Farbe von Ziegeln, die für sichtbare Flächen, z. B. Wand oder Dacheindeckung, sinnvoll verwendet werden kann.

#### Material

Hauptbestandteil von ALLESDICHT ist fein vermahlene Gummimehl, welches nachhaltig aus der Verwertung von LKW-Reifen gewonnen wird. Zusammen mit wertvollen Additiven werden die Bestandteile zu einer wässrigen Dispersion vermischt. Daher ist ALLESDICHT auch beliebig mit Wasser verdünnbar. Die Verarbeitungstemperatur beträgt 5 bis 30 °C, für eine frostsichere Lagerung ist Sorge zu tragen.