ALLESDICHT – die Gummihaut aus dem Eimer (AD)

ALLESDICHT ist eine bauaufsichtlich geprüfte, lösemittelfreie Abdichtungsmasse, die sich nach dem Auftragen in eine nahtlose, elastische Gummihaut verwandelt. Die Anwendung ist einfach und auch für Laien problemlos möglich – mit Pinsel, Kelle oder Spritzgerät.

Ideal geeignet für Flachdächer, Blechdächer, Dachrinnen, Balkone, Terrassen, Kelleraußenwände und Nassbereiche wie Dusche oder Bad. ALLESDICHT haftet zuverlässig auf fast allen festen Untergründen. Das umweltfreundliche Produkt basiert auf recyceltem Gummi aus Altreifen.

Produktdaten

Farbe	**Schwarz**	Gewicht	**3 kg/Eimer = 3.33 kg/m² x 2 mm**
Montage		Umrechnung	**1 m² x 2 mm = 1.11 Eimer**
Größe	**241 x 178 x 159 mm**	Nutzmaß	**3 kg | 0,9 m²**

Eigenschaften



Farbe Schwarz

Allesdicht besteht im Wesentlichen aus Gummimehl, das bei der Aufbereitung von Altreifen anfällt. Chemisch handelt es sich um eine Mischung aus schwarzem Naturkautschuk (NR) und schwarzem Synthesekautschuk (SBR). Aus diesem Grund ist Schwarz auch die natürliche Farbe von Allesdicht. In den meisten Fällen ist die Abdichtung im fertigen Bauwerk nicht sichtbar; Allesdicht muss nicht zwingend abgedeckt werden. In diesen Fällen unterstreicht die schwarze Farbe die Funktionalität des Materials und eignet sich für Umgebungen, in denen ein markantes, kontrastreiches oder neutrales Design erwünscht ist.

Material

ALLESDICHT ist eine polymermodifizierte Dispersion auf Basis von gemahlenem Kautschuk. ALLESDICHT ist lösemittelfrei und kann bei Bedarf mit Wasser verdünnt werden. Im Lieferzustand hat es eine honigartige Viskosität und bildet nach dem Trocknen eine elastische, hochreißfeste Gummihaut. ALLESDICHT ist frei von gesundheits- und hautschädigenden Stoffen, emissionsarm, umweltfreundlich und für viele Untergründe wie Beton, Holz, Bitumen und Fliesen geeignet.

Bei der Lagerung vor Frost schützen, Verarbeitung zwischen 5 und 30°C.

Charakteristika

Efl
Brandverhalten nach EN 13501-1: Efl
Hinnehmbares Brandverhalten

Frostbeständig
Beständig gegen Frost und gefrierendes Wasser im Material – ohne Platzen, Reißen oder Brechen.

Indoor & Outdoor
Witterungs- und frostbeständig – vielseitig im Innen- und Außenbereich verwendbar.

Mit UV-Stabilisierung
Das ELT-Gummigranulat enthält UV-Stabilisatoren. Der Farbton bzw. die Farbbeschichtung vergilbt nicht.

Vergleichswerte

Der Vergleich der technischen Daten auf einer Skala von 1 bis 5 bietet eine praktische Möglichkeit, die relevanten Eigenschaften der WARCO-Produkte objektiv miteinander zu vergleichen und so das geeignete Produkt für die gewünschte Anwendung zu finden. Detaillierte Informationen zu den Skalenwerten und deren Berechnung finden Sie online auf der Produktdetailseite.

WARCO Bodenbeläge GmbH
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Mittwoch bis Freitag, 10:00 - 16:00 Uhr

Fachberatung
0720 778 040

E-Mail: info@warco.at
Internet: www.warco.at