

ALLESDICHT – die Gummihaut aus dem Eimer (AD)

ALLESDICHT ist eine bauaufsichtlich geprüfte, lösemittelfreie Abdichtungsmasse, die sich nach dem Auftragen in eine nahtlose, elastische Gummihaut verwandelt. Die Anwendung ist einfach und auch für Laien problemlos möglich – mit Pinsel, Kelle oder Spritzgerät.

Ideal geeignet für Flachdächer, Blechdächer, Dachrinnen, Balkone, Terrassen, Kelleraußenwände und Nassbereiche wie Dusche oder Bad. ALLESDICHT haftet zuverlässig auf fast allen festen Untergründen. Das umweltfreundliche Produkt basiert auf recyceltem Gummi aus Altreifen.



Produktdaten

Farbe	Grau
Montage	
Größe	385 x 385 x 325 mm

Gewicht	25 kg/Eimer = 3.3 kg/m² x 2 mm
Umrechnung	1 m² x 2 mm = 0.13 Eimer
Nutzmaß	25 kg 7,6 m²

Eigenschaften

Farbe Grau

Grau verleiht Oberflächen eine neutrale, ausgewogene und zeitlose Ausstrahlung. Es wirkt zurückhaltend, elegant und harmonisiert mit vielen Materialien und Farbkonzepten. Alledicht besteht im Wesentlichen aus Gummimehl aus dem Recycling von Altreifen, einer Mischung aus schwarzem Naturkautschuk (NR) und schwarzem Synthetikautschuk (SBR). Die graue Einfärbung wird durch Zugabe von grauem Farbpigment erreicht. Mit geeigneten Werkzeugen kann Alledicht strukturiert und als attraktive Sichtfläche aufgebracht werden.



Material

ALLESDICHT ist eine polymermodifizierte Dispersion auf Basis von gemahlenem Kautschuk. ALLESDICHT ist lösemittelfrei und kann bei Bedarf mit Wasser verdünnt werden. Im Lieferzustand hat es eine honigartige Viskosität und bildet nach dem Trocknen eine elastische, hochreißfeste Gummihaut. ALLESDICHT ist frei von gesundheits- und hautschädigenden Stoffen, emissionsarm, umweltfreundlich und für viele Untergründe wie Beton, Holz, Bitumen und Fliesen geeignet.

Bei der Lagerung vor Frost schützen, Verarbeitung zwischen 5 und 30°C.

Charakteristika



Efl

Brandverhalten nach EN 13501-1: Efl
Hinnehmbares Brandverhalten



Frostbeständig

Beständig gegen Frost und gefrierendes Wasser im
Material – ohne Platzen, Reißen oder Brechen.



Indoor & Outdoor

Witterungs- und frostbeständig – vielseitig
im Innen- und Außenbereich verwendbar.



Mit UV-Stabilisierung

Das ELT-Gummigranulat enthält UV-Stabilisatoren.
Der Farbton bzw. die Farbbeschichtung vergilbt nicht.

Vergleichswerte

Der Vergleich der technischen Daten auf einer Skala von 1 bis 5 bietet eine praktische Möglichkeit, die relevanten Eigenschaften der WARCO-Produkte objektiv miteinander zu vergleichen und so das geeignete Produkt für die gewünschte Anwendung zu finden. Detaillierte Informationen zu den Skalenwerten und deren Berechnung finden Sie online auf der Produktdetailseite.

WARCO Bodenbeläge GmbH

Klemmhof 9
67433 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery

Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Mittwoch bis Freitag, 10:00 - 16:00 Uhr

Fachberatung

0720 778 040

E-Mail: info@warco.at
Internet: www.warco.at